Beschichtung Entfeuchtung Abdichtung

BEA-HYDRODUR® - INTEGRAL

Sadece Tek Bileşenden Oluşan Enjeksiyon Reçinesi.

Tanımı

BEA-HydroDur - integral şimdiye kadar tanınmamış, şaşırtan ve hem teknik hemde ekonomik açıdan kulanıcılar için avantajları olan inşaatların sızdırmazlığında kullanılan yeni bir enjeksiyon reçine markasıdır.

***İntegral* Özelikleri**

- Sadece bir bileşenden oluşur ve başka bir bileşenle karıştırılmak zorunda değildir.
- Ambalajlarında işleme hazır vaziyettedirler ve birleştirilmiş sertleştirici fonksiyon sayesinde yapı malzemeleriyle temasında reaksiyon gösterirler,
- Bu esnada diğer bir çok tanınmış çok bileşenli reçineden daha hızlı reaksiyona girerler – hatta çok düşük sıcaklıklarda bile (!)-

5575 ile tüneldeki güçlü şekilde su sızdıran çatlağın sızdırmaz hale getirilmesi.

Eklem boşluğundan akan katılaşmış **BEA-HydroDur-*integrali*** damla şeklinde cok net gözüküyor

INTEGRAL SERİSİ ÜRÜNLER

BEA-HydroDur-5575 integral

5575 integral serisinin standart ürünlerinden biridir ve son derece esnek, çok düşük viskoziteli hidrofilik üre reçinesidir.

Diğer tüm integral reçineleri gibi hızlı sertleşir ve betona mükemmel yapışır.

Nemli zeminler üzerinde yada ıslak ortamda köpürmez(!).

Hızlı koyulaşma reaksiyonu sayesinde 5575-INTEGRAL – köpük reçinesi ile hiç bir olağan ön enjeksiyon yapılmaksızın – doğrudan akan suyu durdurmaya uygundur.

ÖNEMLİ: Koyulaşmış BEA-HydroDur-5575 suda şişebilir. Reçine çatlaklardaki ve derzlerdeki hacim değişikliklerini kendi başına dengeler – Bu şişebilen BEA- reçinelerinin KENDİNİ KENDİNİ ONARICI ETKİSİDİR!

BEA-HydroDur-6600 integral

BEA-HydroDur-6600 integral son derece elastiktir. Polyüre reçinesi akışkanlığı düşük,
hidroaktif ve hidro tutucudur.
Yapı gövdesine enjeksiyonundan sonra diğer tüm integral reçineleri gibi hızlı bir şekilde sertleşir. Betona, yapı duvarına ve diğer başka yapı tipindeki zeminlere yapışması mükemmeldir

BEA-HydroDur-6620nv integral

Hydroaktif, dayanıklı sert ve hafif köpüren poliüretan reçinesidir, visozu düşükdür, çözücü içermez, kullanıma hazır olarak önceden formüle edilmiştir.
Tipik ***Hydroaktif etkisi*** sayesinde reçine sertleşme sırasında kremsi, ince hücreli köpük olarak yayılıyor ve bu esnada en ince aralıklara ve hatta gözeneklere kadar girer (Kendi kendine enjeksiyon etkisi). Harcın katılaşmasına kadar olan etkin zaman yaklaşık 10 dakikadır. Aşırı nemli çatlakların ve inşaat derzlerinin yalıtımı, çakıl gözenekleri ve başka gözenekli yapılar için uygundur. Tipik yapı ve ıslak zeminlere yapışımı harikadır.

BEA Gebäudesanierung GmbH
Martinistrasse 2, 4060 Leonding, Austria